NAZWA WYROBU		PAWILON 1					PAWILON 2					PAWILON 3					ŁĄCZNIK			
W/G KATALOGU																				
SYMBOL																				
SCHEMAT		EI 60 S	EI 60 S	EI 60	S	S	EI 60 S	EI 60 S	EI 60		S	EI 60 S	EI 60 S	S	EI 60	S	S	S	EI 60	EI 60 S
WYMIARY W ŚWIE-	So	1750	1750	1120	2150	2150	1200	1800	1050	1010	2150	1800	1800	1100	1050	2150	2850	1650	1120	1120
TLE MURU	Ho	2120	2120	2150	2170	2670	2150	2120	2150	2055	2670	2120	2120	2070	2150	2670	2600	2120	2150	2150
WYMIARY W ŚWIE-	S	1500 (900)	1500 (900)	1000	2000 (1000)	1900 (1000)	1000	1550 (900)	920	900	1900 (1000)	1550 (900)	1550 (900)	920	920	1900 (1000)	2650 (1000)	1400 (900)	1000	1000
TLE OŚCIEŻNICY	H	2050	2050	2100	2050	2600(2050)	2100	2050	2100	2000	2600(2050)	2050	2050	2020	2100	2600(2050)	2470(2050)	2050	2100	2100
RODZAJ SKRZYDŁA																				
RAZEM	NISKI PARTER	1		1	1		1		1	1		1		1	1			1		2
	WYSOKI PARTER		1			1		1			1		1			1	1	1		
	I PIĘTRO		1			1		1			1		1			1			1	
	OGÓŁEM	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2
	UWAGI:	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 60 min. (EI 60S) z samozamykaczem, dymoszczelne (S), klamka-klamka	stalowe, przeszklone, szkło przezroczyste, profilowe o odporności ogn. 60 min. (EI 60S) z samozamykaczem, dymoszczelne (S), klamka-klamka	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 60 min. (EI 60) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. technicznego	stalowe, przeszklone (przezroczyste bezbarwne) profilowe z samozamyk.dymoszczelne (S) klamka- klamka - wejście dla dostawców	stalowe, przeszklone (szkło mleczne) z samozamykaczem, dymoszczelne (S) - koryatrze na oddziałach	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 60 min. (EI 60S) z samozamykaczem, dymoszczelne (S), klamka-klamka	stalowe, przeszklone, szkło przezroczyste, profilowe o odporności ogn. 60 min. (EI 60S) z samozamykaczem, dymoszczelne (S), klamka-klamka	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 60 min. (EI 60) z samozamykaczem - drzwi do pom. technicznego	drzwi standardowe do pomieszczenia porządkowego	stalowe, przeszklone (szkło mleczne) z samozamykaczem, dymoszczelne (S) - koryatrze na oddziałach	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 60 min. (EI 60S) z samozamykaczem, dymoszczelne (S), klamka-klamka	stalowe, przeszklone, szkło przezroczyste, profilowe o odporności ogn. 60 min. (EI 60S) z samozamykaczem, dymoszczelne (S), klamka-klamka	stalowe, przeszklone, szkło przezroczyste, z samozmaykaczem, dymoszczelne (S)	stalowe, profilowe, pełne o odporności ogn. 60 min. (EI60) z samozamykaczem- drzwi do węzła cieplnego	stalowe, przeszklone (szkło mleczne) z samozamykaczem, dymoszczelne (S) - koryatrze na oddziałach	stalowe szklane (szkło przezroczyste bezbarwne) z samozamykaczem, dymoszczelne (S) - pochwyt- pochwyt (główna komunikacja przy słuzie)	aluminowo-szklane (szkło przezroczyste bezbarwne) z samozamykaczem, dymoszczelne (S) - główna komunikacja przy słuzie)	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 60 min. (EI 60) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do maszynowni	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 60 min. (EI 60 S) z samozamykaczem dymoszczelne (S) klamka-klamka

NAZWA WYROBU		KLATKA 1		KLATKA 2			KLATKA 3			KLATKA 4			KLATKA 5			KLATKA 6		
W/G KATALOGU																		
SYMBOL																		
SCHEMAT		EI 30 Sa	EI 30 S200	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa	EI 30 Sa
WYMIARY W ŚWIE-	So	900	1050	1500	900	1600	900	1350	1300	1500	900	1600	900	1350	1300	900	1350	1300
TLE MURU	Ho	2000	2070	2110	2000	2110	2000	2110	2110	2110	2000	2110	2000	2110	2110	2000	2110	2110
WYMIARY W ŚWIE-	S	800	920	1300 (900)	800	1400 (900)	800	1150 (900)	1000	1300 (900)	800	1400 (900)	800	1150 (900)	1000	800	1150 (900)	1000
TLE OŚCIEŻNICY	H	1900	2020	2060	1900	2060	1900	2060	2060	2060	1900	2060	1900	2060	2060	1900	2060	2060
RODZAJ SKRZYDŁA																		
RAZEM	NISKI PARTER	1		1	1		1		1	1	1		1		1	1		1
	WYSOKI PARTER					1		1				1		1			1	
	I PIĘTRO		1			1		1				1		1			1	
	OGÓŁEM	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1
	UWAGI:	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. gospodarczego	stalowe, szkło mleczne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. pielęgniarek	stalowe, szkło mełczne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. gospodarczego	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. gospodarczego	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. gospodarczego	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. gospodarczego	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi z klatki na oddział	stalowe, szkło mleczne, profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi z korytarza na klatkę	stalowe, szkło mełczne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. gospodarczego	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. gospodarczego	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. gospodarczego	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. gospodarczego	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi z klatki na oddział	stalowe, szkło mleczne, profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi z korytarza na klatkę	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi do pom. gospodarczego	stalowe, pełne profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi z klatki na oddział	stalowe, szkło mleczne, profilowe o odporności ogn. 30 min. (EI 30Sa) z samozamykaczem klamka- klamka - drzwi z korytarza na klatkę

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
		SKALA: 1:100	NR RYS.: 1
TEMAT:	Dostosowanie do wymogów p.poż. budynku Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	RYSUNEK: Wykaz stolarki	

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	arch.Andrzej Horodeński	BL-3/83	17.10.2025r	